

FOOD SERVICE LÍNEA PROFESIONAL FSL - 42

ENERGÍA ELÉCTRICA / ELECTRICAL ENERGY

Voltaje / Voltage 115V
Frecuencia / Frequency 60 Hz

CAPACIDAD/ CAPACITY

Pies Cúbicos / Cubic feet 44
Litros / Liters 1244.3

PESO/WEIGHT 184KG/ 405.6 LB

RANGO DE TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE

-18 °C A -25 °C / -0 °F TO -13°F

EMBARQUE / LOAD CAPACITY

Contenedor 20 ft/Container 8
Contenedor 40 ft /Container 21

DIMENSIONES / DIMENSIONS



EXTERIORES / EXTERNALS

Frente - Width
134 cm - 52 3/4"

Fondo/Depth
76.8 cm / 30 1/4"














Altura/Height
206.3 cm / 81 1/4"

INTERIORES / INTERNAL

Frente - Width
124.5 cm / 49"

Fondo/Depth
64.1 cm / 25 1/4"

Altura/Height
155.8 cm / 61 3/8"

-  Fabricación en acero inoxidable / Stainless Steel manufacturing
-  Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
-  Compresor de última generación / Last generation compressor
-  Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulating using Cyclopentane as a foaming agent
-  Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
-  Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado) / Forced air Refrigeration system
-  Deshielo automático / Automatic defrost
-  Puerta sólida de acero inoxidable / Solid Stainless Steel Door
-  Cerrojo para puerta / Doorlock
-  Base con ruedas giratorias con freno / Casters with brake
-  Display digital para temperatura y alarmas / Digital display for temperature and alarms
-  Iluminación interior mediante LED/ LED lighting system
-  Control de temperatura electrónico/ Electronic temperature control

