

FOOD SERVICE LÍNEA PROFESIONAL

FSL - 19



DIMENSIONES / DIMENSIONS

EXTERIORES / EXTERNALS

Frente - Width
77.1cm/ 30 3/8"

Fondo/Depth
66cm/26"

Altura/Height
206.6cm/ 81 3/8"

INTERIORES / INTERNAL

Frente - Width
67.5cm/ 26 9/16"

Fondo/Depth
52.8 cm/ 20 13/16"

Altura/Height
155.5cm / 61 1/4"

ENERGÍA ELÉCTRICA / ELECTRICAL ENERGY

Voltaje / Voltage 115V
Frecuencia / Frequency 60 Hz

CAPACIDAD/ CAPACITY

Pies Cúbicos / Cubic feet 19.5
Litros / Liters 552

PESO/WEIGHT 113KG/ 249 LB

RANGO DE TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE

-18 °C A -25 °C / -0 °F TO -13°F

EMBARQUE / LOAD CAPACITY

Contenedor 20 ft/Container 18
Contenedor 40 ft /Container 48

-  Fabricación en acero inoxidable / Stainless Steel manufacturing
-  Gas refrigerante ecológico / Eco-friendly refrigerant gas
-  Compresor de última generación / Last generation compressor
-  Aislamiento ecológico de poliuretano con agente espumantes C5 (ciclopentano) / Polyurethane ecological insulating using Cyclopentane as a foaming agent
-  Condensador de bajo mantenimiento / Low maintenance condenser
-  Sistema de refrigeración de aire forzado (evaporador aleteado) / Forced air Refrigeration system
-  Puerta solida de acero inoxidable / Solid Stainlees Steel Door
-  Cerrojo para puerta / Doorlock
-  Base con ruedas giratorias con freno / Casterswithbreak
-  Display digital para temperatura y alarmas / Digital display for temperature and alarms
-  Iluminación interior mediante LED/ LED lightingsystem
-  Control de temperatura electronico/ Electronic temperature control
-  Deshielo automático / Automaticdefrost

